

Lenovo ECG-710A

第一款支持安卓9.0的ARM网关。
采用瑞芯微 RK3399芯片

产品简介

采用国产自主可控瑞芯微3399六核64位芯片方案。拥有4GB LPDDR4内存，16GB eMMC。具备 3G、4G 数据通信接口，USB3.0、PCIe M.2、Type-C、DP 1.2 高性能数据传输及显示接口，支持双路摄像头及双路4K输出。强大的性能能够完全支撑AI在多种行业应用场景落地，如商业显示，智能零售、机器视觉等

产品特点

- 采用RK3399，1.8/2.0Ghz，处理器
- 强劲GPU及三个显示接口，提供更全能的图像处理能力
- 支持多种嵌入式系统，给开发者充分自由度
- 丰富的外部接口和千兆网络

软件支持

- Android 7.1、Android 9.0、Debian 9



产品规格 Specification	
项目	描述
处理器	Rockchip RK3399,Mali-T860 GPU 64-bit Dual Core Cortex-A72 + Quad Core Cortex-A53,
内存	4GB LPDDR4/1866
存储	MicroSD Slot*1, eMMC 16GB
M.2	M.2 B-key Slot*1, 3042
USIM	USIM slot*1
连接接口	Ethernet: Native Gbps Ethernet Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 etc. Antenna*1: IPX Connector
音频	Audio Output: 3.5mm Dual channel headphone jack, or HDMI Audio Input: microphone input interface*1
视频输入	2 4-Lane MIPI-CSI, dual ISP,
视频输出	HDMI*1: HDMI 2.0a, supports 4K@60Hz, HDCP 1.4/2.2, DP*1(usb type c) 4-Lane MIPI-DSI*1
USB	USB 3.0A*1 + USB 3.0 Type c*1, Support DP USB2.0*2,Type-A ports USB Type-C*1: 5V Power input
RS-485	DB9*4
环境	Working Temperature Range Design -20° C ~ 60° C/Storage Temp -40° C~85° C/Relative Humidity 5%~95%
电源	DC 5V/3A